

## Karštai valcuotas lakštinis plienas

- EN 10025
- GOST 16523, GOST 14637



### Asortimentas:

Plieno markė	Storis T (mm)	Plotis W (mm)	Ilgis L (mm)
<b>S235, p3ps, S355</b>	<b>2,0 ÷ 140,0</b>	<b>1000 ÷ 2000</b>	<b>2000 ÷ 12000</b>

Svoris (kg/m)					
w (mm) t (mm)	1000	1250	1500	1800	2000
2	15,7	19,6	23,6		
2,5	19,6	24,5	29,4		
3	23,6	29,4	35,3	42,4	47,1
4	31,4	39,3	47,1	56,5	62,8
5	39,3	49,1	58,9	70,7	78,5
6	47,1	58,9	70,7	84,8	94,2
8	62,8	78,5	94,2	113,0	125,6
10	78,5	98,1	117,8	141,3	157,0
12	94,2	117,8	141,3	169,6	188,4
14	109,9	137,4	164,9	197,8	219,8
15	117,8	147,2	176,6	212,0	235,5
16	125,6	157,0	188,4	226,1	251,2
18	141,3	176,6	212,0	254,3	282,6
20	157,0	196,3	235,5	282,6	314,0
22	172,7	215,9	259,1	310,9	345,4
25	196,3	245,3	294,4	353,3	392,5
28	219,8	274,8	329,7	395,6	439,6
30	235,5	294,4	353,3	423,9	471,0
32	251,2	314,0	376,8	452,2	502,4
35	274,8	343,4	412,1	494,6	549,5
40	314,0	392,5	471,0	565,2	628,0
45	353,3	441,6	529,9	635,9	706,5
50	392,5	400,8	588,8	706,5	785,0
55	431,8	539,7	647,6	777,1	863,5